海底高度計

Altimeter

VA500 は混信の無い 500KHz の変換器を使用し0.1 から 100m の間を 1mm 単位に計測可能です。出力は RS232C/RS485 に加えアナログ 0-5/0-10V も出力されています。オプションで高精度±0.01%の深度センサーも内蔵可能です。

項目	仕様
海底高度	
センサー	広帯域 500KHz トラウスデゥーサー
計測範囲	0.1～100m
分 解 能	1mm
ビーム角	±3 度
深　度	(オプション)
計測範囲	10/30/100/300/600Bar
分 解 能	0.001%FSD
精　　度	±0.01%FSD
計　測	
計測方式	連続またはコマンド
計測間隔	1/2/4Hz
ハウジング	
材　　質	チタン
最大深度	6000m（深度センサー付は深度センサー耐圧まで）
外形寸法	φ49×195mm 標準仕様
	φ49×225mm 深度センサー付
重　　量	1.0Kg(空中)
通　信	
出　　力	RS232C/RS485
通信速度	4800～115200bps
アナログ	0-5/10V
電　源	
電　　圧	9-28VDC
消費電力	125mA 以下(DC12V 時)
付 属 品	50cm 長ピッグテールコネクタ・トランジットケース・取扱説明書

日本総代理店
ケー・エンジニアリング株式会社
111-0053　東京都台東区浅草橋５－１４－１０
TEL 03-5820-8170 FAX 03-5820-8172

http://www.k-engineering.co.jp:
sales@k-engineering.co.jp